



Qualité :	Print Light F6
Numéro de prod :	57032098
détails :	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Arrête la saleté et l'humidité à la porte</li> <li>» Pile de nylon à torsion élevée</li> <li>» Couleurs spéciales allant par Pantone, HKS ou RAL possible pour un supplément</li> <li>» Formes spéciales possibles</li> <li>» Semelle caoutchouc antidérapant</li> <li>» Garantie 1 an sur les pertes de couleurs</li> <li>» Fabriqué en Europe</li> </ul>
Comportement à la combustion:	EN 13501-1 / CfI-s1
Poids total :	1.90 kg/m <sup>2</sup>
Hauteur total:	approx. 7 mm
Absorbtion salissures :	470 g/m <sup>2</sup>
Capacité d'absorbtion liquide :	2 - 3 l/m <sup>2</sup>
Zones d'applications :	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Intérieur</li> <li>» Entrée</li> <li>» Accueil d'entreprise</li> <li>» Point de vente</li> <li>» Communication</li> <li>» Paddock</li> </ul>

Tailles standards avec bordures :	60 cm, 75 cm, 85 cm, 115 cm, 150 cmet 200 cm
Longueur standard :	toutes longueurs jusqu'à 400 cm
Longueur sur mesure :	jusqu'à 700 cm
Impression :	Impression jet-d'encre
Fibre :	100 % Nylontorsadée (HTN) Polyamide 6.6
Hauteur de fibre :	approx. 6 mm
Poids de la fibre ::	without substrate: 580 g/sqm with substrate: 680 g/sqm
Semelle :	100 %caoutchouc nitrile Disponible avec picots ou lisse 0.90 mm
Épaisseur du caoutchouc :	10 mm
Poids du caoutchouc :	1.20 kg/m <sup>2</sup>
Largeur de la bordure :	1.90 mm
Entretien :	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Lavable jusqu'à 60 °C</li> <li>» Séchage jusqu'à 60 °C</li> </ul>

Couleurs :

